PEVC2107(7/11/22kW)

AC EV CARGADOR

El cargador para VE de la serie PEVC2107 es un producto muy económico, con una configuración flexible y un precio reducido. Es la primera opción a la hora de elegir un cargador de CA para vehículos eléctricos.

Diseño compacto y elegante

Apariencia científica y tecnológica.
Diseño sencillo y práctico, perfectamente integrado. El diseño modular de las funciones permite crear de forma flexible configuraciones exclusivas adaptadas a las diferentes necesidades de los usuarios.

Fácil de manejar

Los usuarios pueden utilizar diferentes métodos de carga en función de cada situación: cargar mientras se inserta el dispositivo, iniciar y detener la carga pasando una tarjeta, conectar el móvil a la aplicación, para evitar que otras personas utilicen tu cargador.
Interfaz intuitiva de interacción persona-ordenador y procedimiento de uso sencillo, lo que proporciona confianza a los usuarios cada vez que realizan una carga.

Seguro y resistente

Protección de 6 mA CC + tipo A y 30 mA CA
Excelente nivel de impermeabilidad, hasta IPSS
Cuenta con propiedades ignífugas, es resistentea la humedad, al moho y a la niebla salina.

Características innovadoras

Método de instalación sencillo, posicionamiento de la instalación fácil.
Bajo mantenimiento, diagnóstico automático de averías, fácil de mantener, manejo y mantenimiento desde la puerta frontal.



Tipo Entrada	1-Fase/3-Fase
Esquema de cableado de entrada	1P+N+PE/3P+N+PE
Tensión nominal	230VAC±10%
Corriente nominal	16A or 32A
Frecuencia de red	50Hz or 60Hz
Corriente máxima	230VAC±10%/400VAC±10%
Potencia nominal	16A or 32A 3.7kW or 7.4kW/11kW or 22kW
Conector de carga	Tipo 2 Plug(Tipo 1 Plug Opcional)
Longitud del cable	5m or Opcional
Indicador LED	Verde/Azul/Rojo
Display LCD	4.3" Pantalla Táctil de Color(Opcional)
Lector RFID	ISO/IEC 14443 RFID Card Reader
Modo de inicio	Conecte&Carga/RFID Card/APP
Backend	Bluetooth / Wi-Fi / C elular(Opcional)
Protocolo de carga	/ Ethernet(Opcional) O C PP-1.6J
Medición de energía	Circuito integrado con 1 % precisión
Dispositivo corriente residual	Tipo A-DC 6 m A
Protección contra entrada	IP55
Protección contra impactos	IK08
Método de refrigeración	Natural Cooling
Protección eléctrica	Protección contra sobretensión y subtensión, sobrecorriente, contra cortocircuitos Protección contra temperaturas excesivas o insuficientes, contra rayos, puesta a tierra
Certificación	CE
Certificación y conformidad	IEC61851-1,IEC62196-1/-2,SAE J1772
Montaje	Pared/Poste
Temperatura almacenamiento	-40°C - +85°C
Temperatura funcionamiento	-30°C - +50°C
Humedad Max. Operación	95%, No condensador
Altura Max. Operación	2000m
Dimensiones del producto	270mm*135mm*365mm (W*D*H)
Dimensiones del paquete	325mm*260mm*500mm (W*D*H)
Peso	5kg(Net) / 6kg(Gross)
Accesorios	Para cable,Pedestal(Opcional)

